



CÂBLE 1X19

Le câble monotoron 1x19 est un câble à toron unique composé de 19 fils.

Le câble monotoron 1x19 est idéal pour une utilisation en haubanage, tirage de lignes ou encore en architecture (intérieure ou extérieure).

Le manchonnage est déconseillé pour ce genre de câble tout comme l'utilisation en levage ou en traction. Il est préférable d'effectuer un sertissage sur des embouts spéciaux.



REF : 12020



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre :** Ø01mm à Ø25mm
- **Tolérance :** +0% à +5%
- **Composition :** 1x19
- **Finition :** Acier galvanisé
- **Nombre torons extérieurs :** 1
- **Norme :** DIN 3053

Diamètre	Poids	Charge de rupture minimum	
		1570 N/mm ²	1770 N/mm ²
mm	kg/100m	kN	kN
1	0,50	0,82	0,93
2	1,98	3,30	3,72
3	4,46	7,42	8,37
4	7,93	13,2	14,9
5	12,4	20,6	23,2
6	17,8	29,7	33,5
7	24,3	40,4	45,6
8	31,7	52,8	59,5
9	40,1	66,8	75,3
10	49,5	82,5	93,0
11	59,9	99,8	112
12	71,3	119	134
13	83,7	139	157
14	97,1	162	182
15	111	186	209
16	127	211	238
17	143	238	269
18	161	267	301
19	179	298	336
20	198	330	372
21	218	364	410
22	240	399	450
23	262	436	492
24	285	475	536
25	310	515	581