



PÊCHE 6x19S FC

Les câbles de pêche 6x19S-FC sont conçus pour les applications maritimes. Ils sont composés de 6 torons et d'une âme textile pour offrir plus de souplesse lors de l'utilisation. Un graissage spécifique à l'activité de pêche est également intégré lors de la fabrication pour assurer une meilleure longévité du câble. D'autres versions sont également disponibles avec le compactage des torons pour augmenter la charge de rupture du câble.



REF : 12 300



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre** : Ø08mm à Ø44mm
- **Tolérance** : +0 à 5%
- **Composition** : 6x19S-FC
- **Âme** : Textile
- **Finition** : Acier clair ou galvanisation
- **Plastification** : Non
- **Nombre torons extérieurs** : 6
- **Norme** : ISO 2408:2017;EN 12385

Diamètre nominal	Poids	Charge de rupture minimum			
		1570/1770 N/mm ²		1770/1960 N/mm ²	
mm	kg/m	kN	t	kN	t
08	0,229	34,54	3,52	38,69	3,95
09	0,290	43,71	4,46	48,97	4,99
10	0,358	53,97	5,50	60,46	6,17
11	0,434	65,30	6,66	73,16	7,46
12	0,516	77,71	7,93	87,06	8,88
13	0,605	91,21	9,30	102,18	10,42
14	0,702	105,78	10,79	118,5	12,09
15	0,806	121,43	12,39	136,04	13,88
16	0,917	138,16	14,09	154,78	15,79
17	1,035	155,97	15,91	174,73	17,82
18	1,161	174,86	17,84	195,89	19,98
19	1,293	194,83	19,87	218,26	22,26
20	1,433	215,87	22,02	241,84	24,67
21	1,580	238,00	24,28	266,63	27,20
22	1,734	261,21	26,64	292,63	29,85
24	2,064	310,86	31,71	348,25	35,52
26	2,422	364,83	37,21	408,71	41,69
28	2,809	423,11	43,16	474,01	48,35
30	3,225	485,72	49,54	544,14	55,50
32	3,669	552,64	56,37	619,12	63,15
34	4,142	623,88	63,64	698,92	71,29
36	4,643	699,43	71,34	783,57	79,92
38	5,174	779,30	79,49	873,05	89,05
40	5,733	863,50	88,08	-	-
44	6,936	1044,83	106,57	-	-

Consulter un technico-commercial Corderie Dor pour les diamètres intermédiaires et les diamètres supérieurs à 48mm.