



PÊCHE 6x26S FC

Les câbles de pêche 6X26WS-FC sont conçus pour les applications maritimes. Ils sont composés de 6 torons et d'une âme textile pour offrir plus de souplesse lors de l'utilisation. Une graissage spécifique à l'activité de pêche est également intégré lors de la fabrication pour assurer une meilleure longévité du câble. D'autres versions sont également disponibles avec le compactage des torons pour augmenter la charge de rupture du câble.



REF : 12310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre** : Ø08mm à Ø52mm
- **Tolérance** : +0 à +5%
- **Composition** : 6x26 WS FC
- **Âme** : Textile
- **Finition** : Acier clair ou galvanisation
- **Plastification** : Non
- **Nombre torons extérieurs** : 6
- **Norme** : ISO 2408:2017;EN 12385

Diamètre nominal	Poids	Charge de rupture minimum			
		1570/1770 N/mm ²		1770/1960 N/mm ²	
mm	kg/m	kN	t	kN	t
08	0,23	34,73	3,54	38,87	3,96
09	0,29	43,95	4,48	49,20	5,02
10	0,36	54,26	5,53	60,74	6,20
11	0,43	65,65	6,70	73,49	7,50
12	0,52	78,13	7,97	87,46	8,92
13	0,61	91,70	9,35	102,65	10,47
14	0,70	106,35	10,85	119,04	12,14
15	0,81	122,08	12,45	136,66	13,94
16	0,92	138,90	14,17	155,49	15,86
17	1,04	156,81	15,99	175,53	17,90
18	1,16	175,80	17,93	196,79	20,07
19	1,29	195,88	19,98	219,26	22,36
20	1,43	217,04	22,14	242,95	24,78
21	1,58	239,28	24,41	267,85	27,32
22	1,73	262,62	26,79	293,97	29,98
24	2,06	315,54	31,88	349,85	35,68
26	2,42	366,80	37,41	410,58	41,88
28	2,81	425,40	43,39	476,18	48,57
30	3,22	488,22	49,81	546,63	55,76
32	3,67	555,62	56,67	621,95	63,44
34	4,14	627,24	63,98	702,12	71,62
36	4,64	703,20	71,73	787,15	80,29
38	5,17	783,51	79,92	877,04	89,46
40	5,73	868,15	88,55	971,79	99,12
44	6,94	1050,47	107,15	1175,87	119,94
48	8,26	1250,14	127,51	1399,38	142,74
52	9,69	1467,18	149,65	1642,33	167,52

Consulter un technico-commercial Corderie Dor pour les diamètres intermédiaires et les diamètres supérieurs à 52mm.