



ÉLINGUE GRIZZLY



La gamme Grizzly® est constituée d'une des matières textiles les plus résistantes du marché ; elle est spécialement conçue pour une utilisation dans des milieux abrasifs et coupants. Plus ergonomique, l'élingue Grizzly a la résistance de l'acier pour un poids de 7 à 8 fois plus léger et l'ergonomie du textile grâce à sa forte maniabilité.

CMU	Charge de rupture	Ø 1 brin	Épaisseur gaine	Poids au mètre
t	t	mm	mm	kg
15	105	49	2,50	2
20	140	55	2,50	2
25	175	64	2,50	3
30	210	70	2,50	3
35	245	76	2,50	4
40	280	79	2,50	4
45	315	81	2,50	5
50	350	82	2,50	5
55	385	87	2,50	6
60	420	91	2,50	6
65	455	93	2,50	6
70	490	96	2,50	7
75	525	99	2,50	7
80	560	105	2,50	7
85	595	106	2,50	8
90	630	109	2,50	9
95	665	112	2,50	9
100	700	114	2,50	9
110	770	122	2,50	11
115	805	124	2,50	11
120	840	127	2,50	12
125	875	129	2,50	11
130	910	132	2,50	12
135	945	135	2,50	12
140	980	137	2,50	13
150	1050	140	2,50	14
155	1085	142	2,50	14
160	1120	144	2,50	14
165	1155	145	2,50	15
170	1190	146	2,50	15
175	1225	148	2,50	15
180	1260	150	2,50	15
185	1295	152	2,50	15
200	1400	160	2,50	20
210	1470	164	2,50	20
225	1575	170	2,50	21
235	1645	175	2,50	22
250	1750	180	2,50	23
266	1862	184	2,50	27
285	1995	190	2,50	28
300	2100	200	2,50	29



REF : 16 200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 15t à 300t
- **Charge de rupture** : jusqu'à 2100t
- **Matière** : UHMPE
- **Coefficient de sécurité** : 7
- **Température d'utilisation** : -40°C à +80°C
- **Certificat** : Conformité CE
- **Règlementation** : Directive Machines 2006/42/CE

