

## ÉLINGUE CHAÎNE TEXTILE (TYCAN)



Fabriquée à partir de fibres Dyneema®, l'élingue chaîne Tycan® est une innovation de GreenPin®. Jusqu'à huit fois plus légère que l'acier, mais tout aussi résistante, elle est adaptée au levage ainsi qu'à l'arrimage. La manipulation des chaînes est aisée pour l'opérateur, y compris pour de grandes longueurs. Il est possible d'y associer différents accessoires (maillon de jonction, crochet de raccourcissement et crochet à chape) afin de composer une élingue complète.

Cote maillon	CMU	Largeur maillon	Epaisseur maillon	Longueur intérieure	1 brin	2 brins	2 brins	3/4 brins	3/4 brins
mm	t	A mm	B mm	C mm	f1	0° à 45°	45° à 60°	0° à 45°	45° à 60°
11x15	2,60	15	11	100	2,60	3,69	2,60	5,5	3,90
11x20	4,00	20	11	100	4,00	5,65	4,00	8,5	6,00
15x25	5,00	25	15	100	5,00	7,00	5,00	10,50	7,50
13x30	6,80	30	13	125	6,80	9,6	6,80	14,2	10,20



REF : 19100

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 2,6t à 6,8t
- **Matière** : Dyneema®,
- **Coefficient de sécurité** : 4
- **Température d'utilisation** : -40°C à +70°C
- **Certificat** : Conformité CE

