



## ANNEAU À VISSER - PP-S



Le PP-S PowerPoint® Star est un point d'ancrage articulé avec crochet pour opérations de levage et de manutention, compatibilité avec élingues câble/synthétique/chaîne; orientation de la charge à 90° par rapport à la surface de vissage sous CMU nominale ; articulation type cardan limitant le coincement ; pointe de crochet évitant le mauvais positionnement de la charge; linguet forgé haute résistance.

Filetage	CMU	Dimensions								Poids kg
		A	B	C	D	E	F	G	T	
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M12	0,63	13	75	18	40	36	18	41	116	0,44
M16	1,5	20	97	25	46	41	24	49	146	0,90
M20	2,5	28	126	30	61	55	30	61	187	1,80
M24	4,0	36	150	35	78	70	36	77	227	3,50
M30	5,0	37	174	40	95	85	45	93	267	7,50
M36	8,0	49	208	48	100	90	54	102	310	9,20



REF : 40 011



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 0.63t à 8t
- **Matériau** : Acier ICE breveté
- **Coefficient de sécurité** : 4
- **Finition** : Zingage + poudrage époxy
- **Température d'utilisation** :  
-40°C à 200°C = CMU 100%  
MAX 400°C = CMU 75%
- **Certificat** : Conformité CE 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

