

## MANILLE DROITE AXE VISSÉ HR STANDARD

La manille droite Haute Résistance avec axe vissé est adaptée pour des opérations de levage et de traction. Son axe vissé en facilite le montage et le démontage.

De forme droite, elle peut se raccorder à un anneau, une corde, un câble ou une chaîne de levage pour manutentionner une charge soutenue par un système d'élingue à un brin.

Cette manille est régulièrement utilisée dans les secteurs du BTP, de l'industrie et du transport.



REF : 43000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 0,33t à 55t
- **Matière :** Acier HR Grade 60
- **Coefficient de sécurité :** 6
- **Finition :** Galvanisation
- **Température d'utilisation :** -40°C à +200°C
- **Certificat :** Conformité CE
- **Norme :** US Fed. Spec. RR-C-271

C.M.U	Dimensions					Poids unitaire kg
	a	b	c	d	e	
t	mm	mm	mm	mm	mm	
0,33	5	6	16	10	19	0,03
0,5	6	8	22	12	22	0,05
0,75	8	9,5	25,5	13	26	0,08
1	9,5	11	28,5	16	31	0,13
1,5	11	12,5	31,5	18	36	0,17
2	12,5	15,5	35	21	41	0,3
3,25	15,5	19	47,5	27	51	0,57
4,75	19	22	54	32	60	0,98
6,5	22	25	60	36	71	1,46
8,5	25	28,5	66,5	43	81	1,96
9,5	28,5	32	73	46	90	2,75
12	31,5	35	82,5	52	100	4,11
13,5	35	38	89	57	113	5,2
17	38	41	95	60	124	6,81
25	44	51	114	73	146	11,3
35	50,5	57	133,5	83	171	16,5
55	63,5	70	159	105	203	34,2

