

MANILLE DROITE AXE B+G G-4153



La manille droite Haute Résistance GreenPin® G-4153 avec axe boulonné et goupillé est parfaitement adaptée pour des opérations de levage et de traction permanentes ou de longue durée.

L'axe avec boulon et goupille permet d'en sécuriser la fermeture.

Le revêtement galvanisé assure une durabilité à long terme de la manille.

De forme droite, elle se raccorde à un anneau, une corde, un câble ou une chaîne de levage pour manutentionner une charge soutenue par un système d'élingue à un brin.

Cette manille est régulièrement utilisée dans les secteurs de l'offshore, du BTP, de l'industrie et du transport.



REF : 43230



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 2t à 85t
- **Matériau** : Acier HR Grade 60
- **Coefficient de sécurité** : 6
- **Finition** : Galvanisation
- **Température d'utilisation** : -40°C à +200°C
- **Certificat** : Conformité CE, 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Norme** : EN 13889, ASME B30.26 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

| C.M.U | Dimensions | | | | | | | | | Poids unitaire kg |
|-------|------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----------------------|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 82 | 13 | 0,39 |
| 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | 0,67 |
| 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 114 | 19 | 1,08 |
| 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | 1,66 |
| 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | 2,46 |
| 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 166 | 27 | 3,4 |
| 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 178 | 30 | 4,51 |
| 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | 6,1 |
| 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 202 | 19 | 7,63 |
| 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 249 | 23 | 12,88 |
| 35* | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 269 | 26 | 17,35 |
| 42,5* | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 301 | 29 | 25,94 |
| 55* | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 330 | 32 | 35,33 |
| 85* | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 229 | 427 | 380 | 39 | 52,97 |

*Hors Norme

