



PINCE À TÔLE LEVAGE VERTICAL IP10

La pince à tôle verticale IP10 Crosby® est adaptée pour le levage, le pivotement à 180 degrés ainsi que pour le transport vertical de tôles et de constructions en acier. L'œil de levage est fixe sur ce modèle.

La pince de levage IP10 est pourvue d'un blocage en ouverture ou en fermeture, garantissant un levage en toute sécurité.

Cette pince est généralement utilisée comme point d'attache unique ou avec un écarteur, avec plusieurs câbles de saisie verticaux.

Il en existe trois modèles :

IP10 : standard

IP10S : pour l'acier inoxydable

IP10H : pour les matériaux très durs.





REF : 46022



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 0,5t à 30t
- **Ouverture :** 0mm à 155mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE



CMU	Poids	Dimensions									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
t	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IP10 - Pince standard pour les matériaux de dureté de surface jusqu'à 37Rc											
0,5	1,8	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10
1	2,2	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10
2	7,6	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16
3	13,8	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20
4,5	15	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20
6	23,5	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20
6	28,5	50-100	126	302	515	80	342	84	95	40	20
9	27,5	0-50	126	325	550	80	310	92	105	44	25
9	28,5	50-100	126	325	555	80	360	92	105	44	25
12	49	0-54	160	391	580	80	331	117	137	41	25
12	58	54-108	178	439	630	80	415	117	137	41	25
16	68	5-64	178	465	690	88	397	119	153	49	25
16	90	64-128	208	521	746	88	472	119	161	49	25
22,5	108	5-80	222	554	800	110	470	136	186	49	25
22,5	110	80-155	253	628	880	110	575	136	196	49	25
30	148	5-80	222	545	800	110	470	152	186	54	30
30	152	80-155	250	620	880	110	565	152	196	54	30
IP10S - Pour l'acier inoxydable - avec œil de levage fixe											
0,5	1,8	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10
1	2	0-20	45	139	215	30	126	41	38	-	10
2	6,8	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	16
3	13,8	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	20
4,5	15	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20
6	23,5	0-50	126	302	525	80	292	84	95	40	20
9	27,5	0-50	126	325	557	80	310	92	105	44	25
12	49	0-54	160	391	623	80	331	117	137	41	25
IP10H - Pour les matériaux très durs - avec œil de levage fixe											
0,5	1,8	0-16	44	128	207	30	115	41	28	-	10
1	6,8	0-35	78	201	336	70	190	61	55	-	10
2	13,8	0-40	100	253	436	75	225	78	60	-	16
3	15	0-40	100	253	436	75	232	82	65	-	20
4,5	23,5	0-50	126	302	515	80	292	84	95	40	20
6	27,5	0-50	126	325	550	80	310	92	105	44	25