

PINCE DE LEVAGE VERTICALE - XPCD



La pince à tôle XPCD ONYX est adaptée pour le levage, le pivotement à 180 degrés, ainsi que le transport vertical de tôles en acier. Pourvue d'un œil de levage multidirectionnel, elle rend possible le levage de tôle en acier en position horizontale vers une position verticale. La pince de levage XPCD est pourvue d'un blocage en ouverture ou en fermeture, garantissant un levage en toute sécurité.

CMU	Ouverture machoire	Dimensions								Poids net	
		A	B	C	D	E	F	G	H		K
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0,5	0-15	37	125	205	27	105	42	32	11	2	
1	0-20	63	170	290	48	142	56	45	13	5	
2	0-25	76	205	380	67	175	56	55	18	8	
3	0-30	83	237	435	76	215	80	60	20	15	
5	0-50	90	285	510	80	250	90	65	25	23	
8	0-45	112	330	600	88	290	100	80	25	37	
12	50-90	145	380	700	90	420	112	135	25	50	
16	60-100	155	410	710	100	445	120	110	30	65	



REF : 46050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 0,5t à 16t
- **Ouverture** : 0mm à 100mm
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

