



PINCE DE LEVAGE HORIZONTALE - XTHK



La pince XTHK ONYX est utilisée pour le levage horizontale et le transfert de tôle en acier. Ces pinces doivent être utilisées au minimum par paire. Il est également possible d'utiliser 3 pinces pour les plaques d'acier circulaire. Pour les tôles d'acier de grande dimension il est conseillée d'utiliser 4 pinces ainsi qu'un palonnier écarteur pour stabiliser et sécuriser le levage. Il est impératif de respecter également les angles d'élingage.

N'hésitez pas à contacter un technico-commercial pour aider dans votre prescription.



REF : 46051



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1t à 10t
- **Ouverture :** 0mm à 100mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE

CMU	Ouverture Machoire	Dimensions						Poids net
		A	B	C	D	E	F	
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1	0-100	330	180	80	12	120	25	7,0
2	0-100	380	180	80	16	120	30	9,5
3	0-100	400	220	90	18	145	30	12,0
4	0-100	400	220	90	20	145	30	14,5
5	0-100	425	220	110	25	135	45	20,0
10	0-100	425	235	125	30	145	42	28,0

