



## PINCES POUR TUYAUX - XTPH

Crochets pour tuyaux XTPH ONYX dédiés au levage et au déplacement horizontal de tuyau (acier, fonte, béton, PVC). Idéal pour vos opérations de manutention industrielle, BTP et pose de réseaux. Le profil à appui rond assure un contact stable sur la paroi; CMU selon modèle. Utilisation par paire avec élingue 2 brins, il suffit de placer un crochet à chaque extrémité du tuyau puis lever en respectant l'équilibrage et les angles de travail.

CMU/PAIR	Ouverture machoir	Dimensions						Poids
		A	B	C	D	E	T	
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1,5	0-40	137	30	220	70	35	27	1,8
3	0-40	142	32	228	70	35	27	2,9
4	0-50	144	32	228	70	40	30	4,0
6	0-50	152	34	232	70	40	30	5,0
8	0-70	155	34	260	70	42	30	6,7
12	0-70	175	36	322	70	46	33	10,0
16	0-70	175	36	322	70	56	40	13,0




REF : 46 352



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1,5t à 16t
- **Ouverture :** 0mm à 70mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE



ACCESSOIRES DE LEVAGE

APPAREILS DE LEVAGE

ARRIMAGE ET TIRAGE

TRAVAIL EN HAUTEUR ET SÉCURITÉ

GLOSSAIRE