

PINCES À VIS - XSTC



Pince de levage à visser XSTC ONYX est conçue pour la manutention polyvalente des tôles et canalisation en acier. Grâce sa came sphérique universelle, son oeil de levage et son système de sécurité par couple, elle assure un serrage puissant et fiable. Facile à utiliser sans outil grâce à sa broche intégrée, elle permet le levage vertical, horizontal ou le retournement, et peut également servir de point de levage temporaire.

CMU	Ouverture machoire	Poids net
kg	mm	kg
500	0-28	0,8
750	0-22	3,0
1500	0-32	4,0
3000	0-50	6,0
6000	0-75	18,0



REF : 46 353

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 500kg à 6000kg
- **Ouverture :** 0mm à 75mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE

CMU	Dimensions														
	Lmin	K1	K2	K3	H	h1	h2	h3	D	d1	d2	d3	b	T	S
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500	156	104	89	60	113	76	16	27	18	26	6,5	10	17	30	14
750	167	135	120	200	201	125	38	44	30,2	42	9	12	38	46	21
1500	187	154	135	200	229	143	39	52	30,2	42	9	16	45	46	21
3000	224	190	165	250	265	165	45	60	34,9	49	11	19	50	54	21
6000	291	255	215	250	365	214	54	76	44,5	63	11	31,5	80	69	21

