



CHARIOT PORTE PALAN À POUSSER - XGCT



Le chariot porte-palan à pousser XGCT ONYX est adapté pour diverses applications comme la suspension d'appareils de levage sur tout type de fer.

Facilement installable et réglable en écartement, il s'adapte à une grande variété de poutres (IPN, IPE...)

À noter que le déplacement s'opère par poussée de la charge.





REF : 60550



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 500kg à 30000kg
- **Type :** À pousser
- **Largeur de fer :** 64 à 250mm (selon modèle)
- **Certificat :** Conformité CE



Modèle	CMU	Largeur de fer	Rayon de courbure	Poids net
	kg			mm
XGCT0.5	500	64-140	0,6	7,0
XGCT1	1000	64-140	0,8	12,0
XGCT2	2000	76-165	1,1	20,5
XGCT3	3000	76-203	1,4	33,0
XGCT5	5000	88-203	1,0	51,0
XGCT10	10 000	125-203	1,3	86,5
XGCT20	20 000	136-203	4,7	220,0
XGCT30	30 000	144-250	4,7	245,0

Modèle	CMU	Dimensions						
		A	B	C	D	E	F	G
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
XGCT0.5	500	230	212	198,5	24,0	28,0	3	113,0
XGCT1	1000	254	255	231,5	30,5	25,0	3	128,0
XGCT2	2000	294	302	280,5	36,0	27,0	3	152,0
XGCT3	3000	344	344	340,5	45,0	32,0	3	186,0
XGCT5	5000	366	378	395,0	60,0	34,0	5	224,0
XGCT10	10 000	403	455	490,0	82,0	36,5	5	275,5
XGCT20	20 000	447	642	622,0	110,0	54,0	5	314,0
XGCT30	30 000	520	642	622,0	110,0	50,0	5	315,0