



CHARIOT PORTE PALAN À CHAÎNE - XGCL



Les chariots porte-palan à direction manuelle par chaîne XGCL ONYX adaptés pour diverses applications comme la suspension d'appareils de levage, sur tout type de fer.

Ils permettent de positionner avec précision ou de déplacer le long du profilé de lourdes charges, par transmission de la charge à l'aide d'une chaîne de manœuvre.

Ces chariots présentent une excellente aptitude au roulement grâce à des galets usinés montés sur roulements à billes étanches et graissés.

Merci de consulter un technico-commercial Corderie Dor pour toute longueur de chaîne hors standard.





REF : 60551



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 500kg à 30t
- **Type** : Manuel à chaîne
- **Longueur chaîne manœuvre** : 3m (autres longueurs sur demandes)
- **Certificat** : Conformité CE



Modèle	CMU (kg)	Largeur de fer	Rayon de courbure	Poids net
		mm	m	kg
XGCT0.5	500	64-140	0,6	11,6
XGCT1	1000	64-140	0,8	17,0
XGCT2	2000	76-1765	1,1	25,5
XGCT3	3000	76-203	1,4	39,0
XGCT5	5000	88-203	1,0	57,0
XGCT10	1 0000	125-203	1,3	93,0
XGCT20	2 0000	136-203	4,7	247,5
XGCT30	3 0000	144-250	4,7	254,0

Modèle	CMU (kg)	Dimensions						
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
XGCT0.5	500	308,5	212	198,5	24,0	28,0	3	113,0
XGCT1	1000	328,5	255	231,5	30,5	25,0	3	128,0
XGCT2	2000	361,5	302	280,5	36,0	27,0	3	152,0
XGCT3	3000	428,5	344	340,5	45,0	32,0	3	186,0
XGCT5	5000	434,0	378	395,0	60,0	34,0	5	224,0
XGCT10	1 0000	487,5	455	490,0	82,0	36,5	5	275,5
XGCT20	2 0000	523,0	642	622,0	110,0	54,0	5	314,0
XGCT30	3 0000	570,0	642	622,0	110,0	50,0	5	315,0