



TREUIL LEVAGE MATÉRIEL LM 90/250/300/500



La gamme de levage de matériel LM est constituée de treuils à câble passant pouvant supporter des charges de 90kg, 250kg, 300kg et 500kg.

Compacts et légers, ces treuils sont adaptés pour des opérations de levage uniquement.

Ils sont notamment utilisés dans les secteurs d'activité suivants : construction, rénovation, aménagement de gaines d'ascenseurs, levage des rails de guidage et des contrepoids des cabines d'ascenseurs.

À noter : les treuils électriques de cette gamme permettent une course illimitée du câble et par conséquent une hauteur de travail illimitée.



REF : 62300



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 0,09t à 0,5t
- **Utilisation** : Levage
- **Type** : Treuil électrique à câble passant
- **Alimentation** : Monophasée
- **Capacité enroulement standard** : Illimitée
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

Modèle	CMU	Vitesse	Alimentation (monophasée)	Puissance moteur	Diamètre du câble	Poids	Fin de course
	kg	m/min		kW		kg	
LM 90	90	17	230V 50Hz 3,5A	0,45	5	19	2 butées
LM 250	250	6	230V 50Hz 3,5A	0,45	5	19	2 butées
LM 300S+	300	14	230V 50Hz / 60Hz 7A / 9A	1,1	6,5 à 6,8	34	2 butées
LM 500+	500	7	230V / 110V 50Hz / 60Hz 7A / 9A	1,1	6,5 à 6,8	34	2 butées