



VÉRIN HYDRAULIQUE POMPE INCORPORÉE

Les vérins hydrauliques avec pompe incorporée sont adaptés pour des opérations de levage ou de poussée. Ces vérins sont principalement recommandés pour des travaux lourds ou sur des chantiers itinérants. À noter : leur mise en place est simplifiée par le pompage incorporé aux vérins, qui ne nécessite pas d'installations complémentaires.



REF : 63100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 10t à 100t
- **Course** : 100mm à 220mm
- **Hauteur rentrée** : 208mm à 346mm
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

| Cat. | Forces | Section | Course | Volume d'huile | Masse | | Avance par coup de pompe | |
|-------|--------|-----------------|--------|----------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | Sans écrou | Avec écrou | À vide | En charge |
| t | KN | cm ² | mm | l | kg | kg | mm | mm |
| 10/15 | 98 | 19,63 | 100 | 0,2 | 12,4 | 13 | 8,5 | 0,95 |
| | | | 160 | 0,32 | 14,4 | 15 | | |
| | | | 200 | 0,4 | 15,7 | 16,3 | | |
| 25 | 245 | 28,27 | 100 | 0,3 | 13,3 | 14,5 | 5,9 | 0,65 |
| | | | 160 | 0,46 | 15 | 16,2 | | |
| | | | 220 | 0,63 | 16,7 | 17,9 | | |
| 50 | 490 | 56,74 | 100 | 0,6 | 19 | 21,5 | 2,95 | 0,33 |
| | | | 160 | 0,91 | 22,5 | 25 | | |
| | | | 220 | 1,3 | 26 | 28,5 | | |
| 75 | 736 | 86,59 | 100 | 0,87 | 24,3 | 29,3 | 1,93 | 0,21 |
| | | | 160 | 1,5 | 30 | 34 | | |
| 100 | 981 | 132,73 | 100 | 1,4 | 31 | 40 | 1,25 | 0,13 |