



## CHAÎNE D'ARRIMAGE

Les chaînes d'arrimage sont adaptées uniquement pour des opérations d'arrimage. Ces chaînes sont notamment utilisées pour l'arrimage de charges lourdes telles que des engins de chantier ou bien encore des machines industrielles.

À noter : des accessoires tels que les crochets à linguet et/ou raccourcisseurs peuvent être associés à la chaîne en fonction de l'utilisation souhaitée.

Diamètre de la chaîne	Tension maximale d'utilisation TMU
mm	daN
8	4 000
10	6 300
13	10 600
16	16 000




REF : 72 300




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 4000daN à 16000daN
- **Matière** : Acier Grade 80
- **Coefficient de sécurité** : 2
- **Finition** : Peinture
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

## AUTRES POSSIBILITÉS



**LIBRE  
RACCOURCISSEUR**  
REF : 72 310



**RACCOURCISSEUR  
RACCOURCISSEUR**  
REF : 72 320



**LIBRE  
LINGUET SIMPLE**  
REF : 72 330



**LINGUET SIMPLE  
LINGUET SIMPLE**  
REF : 72 340



**RACCOURCISSEUR  
LINGUET SIMPLE**  
REF : 72 350