



TRANSPALETTE - XFL



Le transpalette manuel XFL ONYX est spécialement conçu pour le déplacement de charges palettisées au sol, jusqu'à 3 tonnes selon le modèle. Facile à manœuvrer grâce à ses roues directrices de construction robuste, il est idéal pour une utilisation professionnelle.

Il est principalement utilisé dans les entrepôts logistiques, plateformes de distribution, sites industriels, zones de production, magasins de stockage et autres applications nécessitant de déplacer des palettes sur un sol lisse. Il est équipé d'un timon, de roues directrices et de galets doubles pour une meilleure répartition de la charge. Système de levée hydraulique permettant une levée jusqu'à 200 mm. Le timon dispose de 3 positions (levée, neutre et descente).



REF : 63 450



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 2500 kg et 3000 kg

Type : Manuel

Hauteur levée : 200 mm

Rotation timon : 200°

Finition : Peint

Certificat : Conformité CE

| CMU | Hauteur minimale des fourches | Hauteur de levée | Dimensions | | | | | | | | Poids net |
|------|-------------------------------|------------------|------------|------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2500 | 85 | 200 | 1178 | 1510 | 180 | 47 | 1150 | 150 | 250 | 550 | 57 |
| 3000 | 85 | 200 | 1178 | 1510 | 180 | 47 | 1150 | 150 | 250 | 550 | 60 |

